

■ ■ Technische Information

Artikel: Glasfasergewebe
Flächengewicht: 25g/m²
Bindung: Leinwand

| Konstruktion | Kette | Schuß |
|--------------|---------|---------|
| Material: | EC5 5.5 | EC5 5.5 |
| Feinheit: | 5,5tex | 5,5tex |

| Prüfung | | Einheit | Sollwert | +/- | Toleranz |
|--------------------------|-------|-------------------|----------|-----|----------|
| Dichte | Kette | g/cm ³ | - | +/- | |
| | Schuß | g/cm ³ | | +/- | |
| Feinheit | Kette | tex | 5,5 | +/- | |
| | Schuß | tex | 5,5 | +/- | |
| Drehung | Kette | T/m | | +/- | |
| | Schuß | T/m | | +/- | |
| Einstellung | Kette | Fd./cm | 22 | +/- | 0,4 |
| | Schuß | Fd./cm | 22 | +/- | 0,4 |
| Bindung | | | Leinwand | | |
| Gewicht | | g/m ² | 25 | +/- | |
| Trockengewicht | | g/m ² | 25 | +/- | |
| Feuchtigkeits- gehalt | | % | - | +/- | |
| Dicke | | mm | 0,04 | +/- | |
| Breite | | cm | 110 | +/- | 1 |
| | | | | | |

| |
|--|
| |
|--|